


# Recirculadores

Los sistemas de recirculación están diseñados para tratar el agua de lavado de las procesadoras. Sus sistemas de filtrado permiten extender el uso del agua, haciéndolo más ecológico, además de conseguir un abaratamiento del coste de mantenimiento de la máquina. El uso de sistema de recirculación elimina además, la necesidad de rellenar y vaciar el depósito de agua de la procesadora, con el consiguiente ahorro de tiempo.




## NEPTUNE

- Filtro por vacío, con cuatro bolsas de carbón activo fáciles de reemplazar.
- Filtro trenzado seguro en la unidad de entrada para retener las impurezas más pequeñas.
- Medidor de presión para mostrar el nivel de eficiencia del carbón activo, y la necesidad de reemplazarlo.
- Medidor de presión para mostrar el nivel de eficiencia del filtro trenzado.
- Sensor de nivel mínimo de agua.
- Bomba magnética, de alta capacidad y presión, exenta de riesgos de pérdida.
- Alarma sonora aviso nivel mínimo de agua.
- Descarga de agua a través de una bomba interna, facilitando el envasado del agua.




## NAUTILUS

- Filtro por vacío, con bolsas de carbón activo fáciles de reemplazar.
- Filtro trenzado seguro en la unidad de entrada.
- Sensor de nivel mínimo de agua.
- Bomba magnética, de alta capacidad y presión, exenta de riesgos de pérdida.



## ECOMIX

El recirculador Ecomix está especialmente diseñado para unidades de proceso compactas y de ciclo de trabajo limitado. Sus pequeñas dimensiones lo hacen fácil de instalar en cualquier sitio (incluso debajo de la procesadora).



ENVOL GRAPHIC, S.L.  
 Priora Xixilona, 46 B  
 08530 La Garriga (Barcelona)  
 Tel. +34 93 860 54 95  
 Fax +34 93 860 54 96  
 envol@envolgraphic.com  
 www.envolgraphic.com

	NEPTUNE	NAUTILUS	ECOMIX
Capacidad tanque	120 l.	70 l	40 l.
Bomba	150 l/min 10 mt	100 l/min 8 mt	35 l/min 3,5mt
Alimentación eléctrica	220V, una fase, 2,5 Amp	220V, una fase, 2,5 Amp	220V, una fase, 1 Amp
Agente filtrante	4x3kg sacos carbón activo	2x3kg sacos carbón activo	1x3kg saco carbón activo
Filtro primario mecánico	Panel resinado 18x18 cm	Panel resinado 18x18 cm	Panel resinado 28x36 cm
Filtro recirculación interno	Filtro de cuerda 100/m 10"	-	-
Filtro mecánico entrada	Filtro de cuerda 100/m 10"	Filtro de cuerda 100/m 10"	-